



### **Función Puente, convierte dos zonas de cocción en una**

La función Puente permite unir dos zonas de cocción en una única zona más grande, perfecta para utensilios de gran tamaño o especiales como una plancha grill. Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para unos resultados homogéneos.

Placa de inducción flexible de 80 cm biselada extraplana de 4 zonas, una de ellas de 32 cm, controles táctiles deslizantes, función Puente bizona, función Pausa, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible

## Ventajas y características

### **Triple zona de cocción XL de 32 cm**

Disfruta de resultados increíbles cocinando en la triple zona XL de 32 cm. Apta para utensilios de tamaño grande o pequeño, esta zona de cocción especializada distribuye el calor de forma homogénea dependiendo del recipiente que hayas puesto sobre la placa. Resultados excepcionales, siempre.



### **Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana**

El sistema de conexión «Hob2Hood» se comunica de forma remota con las campanas extractoras «Hob2Hood», activándolas automáticamente y regulando la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades puntuales del proceso de cocción.



- Inducción
- Biselada
- Control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

### **Controles táctiles deslizantes independientes para cada zona de cocción**

El panel de control de esta placa permite seleccionar fácilmente la temperatura exacta. Basta con tocar suavemente el nivel de potencia adecuado en el mando deslizante y la potencia calorífica se ajustará al instante siguiendo nuestras instrucciones.

### **Superficie plana y resistente, limpieza más fácil**

La superficie de la placa de cocción es totalmente plana y resistente a los arañazos. El área circundante a la base del recipiente se mantiene fría, si algo se derrama no se quema ni se pega. Basta pasar un paño para mantener la placa perfectamente limpia.

### **PowerBoost, potencia intensiva para un calentamiento más rápido**

La función de incremento de potencia permite hervir agua con extraordinaria rapidez (puede llegar a hervir en menos de 90 segundos), y es perfecta para elaboraciones que necesitan un golpe de calor rápido e intenso como sellar la carne o flambear.

#### Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Longitud del cable (m)	1.5
Tamaño (cm)	80	Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Mandos de control	Deslizante independiente	Código de producto	949 597 361
Estética	Cuádruple biselado	Código EAN	7332543592173
Potencia total (W)	7350	Código de producto	E - Generic Partner All
Dimensiones	780x520		
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm		
Zona cocción frontal central	1400 / 2500 W / 145 mm		
Zona cocción posterior dcho.	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm		
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm		
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	750		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		

