

## Detalles técnicos

- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- 2 lámparas LED
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.234 m<sup>3</sup>/h – máx.380 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora: min.44 dBA – máx.60 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación:
  - -Set CFH15200 L2C (con filtro de carbón)
  - -Set RFH 15200 L2C (con filtro regenerativo)



### Medidas interiores

Altura de la cavidad (mm): 770

### Medidas generales

Altura del producto (mm): 749-1049  
Anchura del producto (mm): 600  
Profundidad del producto (mm): 480  
Peso neto (kg): 7,4

### Características

Tipo de campana: Pared  
Estilo: Decorativas  
Certificados: CE; CB  
Ø Salida (mm): 150  
Tipo de luz interior: LED  
Consumo de la luz interior (W): 5  
Tipo de enchufe: European plug  
Fuente de alimentación (V): 220-240  
Frecuencia (Hz): 50/60  
Potencia total de la campana (W): 115  
Número de motores: 1  
Potencia del motor (W): 105  
Capacidad de extracción-salida libre (m<sup>3</sup>/h): 475  
Capacidad de extracción (Q<sub>min</sub>) m<sup>3</sup>/h: 234  
Capacidad de extracción (Q<sub>max</sub>): 380  
Capacidad de extracción (Q<sub>boost</sub>): 0

## Accesorios

---

Válvula antirretorno: Sí

Reducción de salida: Sí

Filtro de carbón (opcional): C1RTK

Filtro regenerativo de carbón: R1RTK

Kit convencional de recirculación con tubo: CFH 15200

L2C

Kit regenerativo de recirculation con tubo: RFH 15200

L2C

## Modelos

---

Número de filtros: 2

Tipo de filtros: Aluminio

Panel de control: Mandos pulsantes

Número de velocidades: 3